



<b>N°Cuves</b>	007278	
<b>Model</b>	SPAIP SER 8000	
<b>Fond</b>	PLAN INCLINÉE	
<b>Toit</b>	-----	
<b>Capacité</b>	7436	
<b>Diamètre</b>	1800	
<b>Particulier</b>	<b>Matériel</b>	<b>Épaisseur</b>
<b>Fond</b>	AISI 304	2,0 mm
<b>Toit</b>	AISI 304	-----
<b>Virole</b>	AISI 304	1,5 mm
<b>Finition</b>		
<b>Extérieur</b>	Brossé	
<b>Intérieur</b>	Recuit Brillant	

**Accessories**

- 1 - Vidage partielle avec bride carré 100x100 et vannes à boule en acier inox sur bride SORTIE 40 MACON (passage integrale)
- 2 - Vidage totale avec bride carré 100x100 et vannes à boule en acier inox sur bride SORTIE 40 MACON
- 3 - Porte rectangulaire 420x530 mm positionnee au ras du fond virole
- 4 - N° 4 pieds inox h 500 mm réglables
- 5 - Thermometre à horologe
- 6 - Robinet degustateur inox DIN15
- 7 - Barreau d'appui echelle inox
- 8 - Pompe et manometre
- 9 - Robinet de niveau diam 20 avec protection inox
- 10 - Serpentine di refroidissement 5 tours h 710
- 11 - Potence
- 12 - Treuil de levage
- 13 - Anneaux de levage
- 14 - Plaque
- 15 - Serpentine di refroidissement 2 tours h 300

- prise pour sonde

<b>Date</b>	10-01-2024	
<b>N° Dessin</b>	Dis_0034_24_ARSILAC	
<b>Tecniche</b>	Licalsi Massimiliano	